

Tabela przetwarzania formatów audio

Odtwarzacz: **Dune BD Prime 3.0 / Dune HD Base 3.0**

Wersja oprogramowania: 100413_1555

Data testu: **22-06-2010**

Urządzenie wyjściowe Plik (format audio) / ustawienia	AVR 7.1 (Onkyo TX-SR606, HDMI 1.3)		LCD TV 2.0 (HDMI)	AVR 7.1 (Onkyo TX-SR606, HDMI 1.3)		AVR 5.1 (Denon AVR 1804, SPDIF)
	HDMI RAW	HDMI PCM	HDMI PCM	SPDIF RAW	SPDIF PCM	SPDIF RAW
Video AC3 5.1	AC3 5.1	PCM 7.1	PCM 2.0	AC3 5.1	PCM 2.0	AC3 5.1
Video DTS 5.1	DTS 5.1	PCM 7.1	PCM 2.0	DTS 5.1	PCM 2.0	DTS 5.1
Video PCM 7.1	PCM 7.1	PCM 7.1	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0
Video Mpeg 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0
Video DTS-HR 7.1	DTS-HR 7.1	PCM 7.1	PCM 2.0	DTS 5.1	PCM 2.0	DTS 5.1
Video DTA-MA 7.1	DTA-MA 7.1	PCM 7.1	PCM 2.0	DTS 5.1	PCM 2.0	DTS 5.1
Video DTS-MA 5.1	DTS-MA 5.1	PCM 7.1	PCM 2.0	DTS 5.1	PCM 2.0	DTS 5.1
Video TrueHD 7.1	TrueHD 7.1	PCM 7.1	PCM 2.0	AC3 5.1	PCM 2.0	AC3 5.1
Video eAC3 7.1 (DD+)	eAC3 7.1	PCM 7.1	PCM 2.0	AC3 5.1	PCM 2.0	AC3 5.1
iRadio (Mpeg Audio)	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0
MP3 (2ch)	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0
FLAC 16bit 44kHz 2ch	PCM 2.0 44k	PCM 2.0 44k	PCM 2.0	PCM 2.0 44k	PCM 2.0 44k	PCM 2.0 44k
FLAC 24bit 48kHz 2ch	PCM 2.0 48k	PCM 2.0 48k	PCM 2.0	PCM 2.0 48k	PCM 2.0 48k	PCM 2.0 48k
FLAC 24bit 88kHz 2ch	PCM 2.0 88k	PCM 2.0 88k	PCM 2.0	PCM 2.0 88k	PCM 2.0 88k	PCM 2.0 96k
FLAC 24bit 88kHz 6ch	PCM 7.1 88K	PCM 7.1 88K	PCM 2.0	PCM 2.0 88K	PCM 2.0 88K	PCM 2.0 96K
FLAC 24bit 96kHz 2ch	PCM 2.0 96k	PCM 2.0 96k	PCM 2.0	PCM 2.0 96k	PCM 2.0 96k	PCM 2.0 96k
FLAC 24bit 192kHz 2ch	PCM 2.0 96k	PCM 2.0 96k	PCM 2.0	PCM 2.0 96k	PCM 2.0 96k	PCM 2.0 96k
WAV 24bit 192kHz 2ch	PCM 2.0 96k	PCM 2.0 96k	PCM 2.0	PCM 2.0 96k	PCM 2.0 96k	PCM 2.0 96k
AC3 AC3 5.1	AC3 5.1	PCM 7.1 48k	PCM 2.0	AC3 5.1	PCM 2.0	AC3 5.1
WAV AC3 5.1	AC3 5.1	AC3 5.1	[szum]	AC3 5.1	AC3 5.1	AC3 5.1
WAV DTS 5.1	DTS 5.1	PCM 7.1 48k	PCM 2.0	DTS 5.1	PCM 2.0	DTS 5.1
WMA 5.1	PCM 5.1	PCM 5.1	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0	PCM 2.0

Pozycje wytłuszczone w tabeli wyróżniają działanie niezgodne z oczekiwaniem, związane z ograniczeniami sprzętu lub oprogramowania.

Parametry sprzętu / urządzeń wyjściowych

AVR 7.1 HDMI 1.3 (Onkyo TX-SR606) Akceptowane cyfrowe formaty audio	TV 2.0 HDMI Akceptowane cyfrowe formaty audio	AVR 5.1 (Denon AVR 1804) – złącze optyczne i koaksjalne, akceptowane cyfrowe formaty audio
LPCM 2ch: 192, 176,96,88,48,44,32 kHz LPCM 8ch: 192, 176,96,88,48,44,32 kHz AC3 8ch: 48, 44, 32 kHz eAC3 8ch (Dolby Digital Plus) DTS 8ch: 48, 44 kHz DTS-HR, DTS-MA 8ch Dolby TrueHD 8ch	LPCM 2ch 48, 44, 32 kHz	LPCM 2ch: 96, 48, 44, 32 kHz AC3 6ch: 48, 44, 32 kHz DTS 6ch: 48, 44 kHz